

CleangO

model 2015

Gruppo carrellato filtrante per fumi di saldatura
 Groupe mobile aspirofiltrant pour fumées de soudure
 Cartridge portable welding fumes filter
 Mobiles Filtergerät für Schweißrauch
 Unidad de filtración móvil para humos de soldadura

Optionals

Evolution No-Smoke 3 mt Ø150mm



Technical Data

Dimensions	756x702x916mm
Weight w/o arm	ca 80 kg
Dynaflex suction arm	Ø160 mm - 2/3 mt
Motor power	1,1 kW
Power supply	230/400V 3PH 50Hz
Rated current	2,52 A
Noise level	72 dB(A)
Extraction capacity at hood	max 1400 m³/h
Maximum pressure clogged filter	1250 Pa

General Informations

Type of filter	Cartridge
Filter surface	12 m²
Filter efficiency	>99%
Filter material	Cellulose

Optionals

Charcoal cartridge
2,5 Kg

Charcoal cartridge
10 Kg





model 2015



Il CLEANGO è un filtro carrellato compatto studiato per un uso occasionale in presenza di basse concentrazioni di fumi e polveri, equipaggiato con braccio flessibile DYNAFLEX da 2/3mt che richiede il più basso sforzo nella categoria dei bracci articolati per l'estrema facilità di posizionamento. Il monitoraggio del filtro mediante contatore garantisce un'elevata sicurezza d'uso in relazione alla cartuccia filtrante di ben 12 m². Disponibile la versione a muro (Cleango Wall).



Le CLEANGO est un filtre mobile, compact, conçu pour une utilisation ponctuelle, lors de travaux occasionnels, sans grande concentration de polluants, fumées, poussières, il est équipé d'un bras flexible DYNAFLEX de 2/3mt qui est d'une très grande facilité d'utilisation, un des plus souple parmi les bras articulés par l'extrême facilité de positionnement. La gestion du filtre à l'aide d'un compteur horaire permet de toujours travailler en sécurité grâce également à la cartouche filtrante de 12 m² de surface filtrante.

Il existe également une version murale (Cleango Wall).



CLEANGO is a compact portable unit designed for occasional use with low amounts of dust & smoke. DYNAFLEX 2/3 meter flexible Arm requires lowest effort in the arms category. Filter counter monitoring give an increase of safety in connection with the 12 m² cartridge.

Wall version available (Cleango Wall).



CLEANGO ist ein mobiles Filtergerät zum gelegentlichen Einsatz vom Absaugen von Stäuben und Rauch. Ausgestattet ist die fahrbare Filtereinheit mit dem sehr leicht beweglichen 2/3 Meter langen Absaugarm DYNAFLEX.

Ein Stundenzähler überwacht den Einsatz der 12m² großen Filterpatrone.

Ebenfalls ist der Cleango Wall als Wandausführung erhältlich.



El nuevo equipo móvil y compacto CLEANGO, ha sido estudiado para un uso ocasional con presencia de bajas concentraciones de humos y polvos, equipado con un brazo de aspiración flexible DYNAFLEX de 2/3 metros de longitud, otorgando a este brazo el más suave de su categoría en el movimiento y facilidad de posición. El control de la suciedad del filtro, es posible mediante un cuenta horas, que garantiza una elevada seguridad de uso en relación al cartucho filtrante de 12m². Este equipo, también es fabricado en la versión a pared (Cleango Wall).



CLEANGO WALL
& Evolution No-Smoke
Ø150mm

Technical Data

Dimensioni	
Dimensions	
Dimensions	
Abmessungen	
Medidas	756x702x916mm
Peso senza braccio	
Poids sans bras	
Weight w/o arm	ca 80 kg
Gewicht ohne Arm	
Peso sin brazo	
Braccio aspirante Dynaflex	
Bras aspirant Dynaflex	
Dynaflex suction arm	Ø160 mm - 2/3 mt
Absaugarm Dynaflex	
Brazo aspirante Dynaflex	
Potenza motore	
Puissance	
Motor power	1,1 kW
Motorleistung	
Potencia	
Tensione	
Voltage	
Power supply	230/400V 3PH 50Hz
Tensión	
Tensión	
Corrente nominale	
Courant nominal	
Rated current	2,52 A
Stromaufnahme	
Corriente nominal	
Livello sonoro	
Niveau sonore	
Noise level	72 dB(A)
Schallpegel	
Nivel sonoro	
Portata alla cappetta	
Débit sur la hotte	
Extraction capacity at hood	max 1400 m ³ /h
Luftmenge an der Haube	
Caudal en la campana	
Pressione massima filtro intasato	
Pression max filtre encrassé	
Maximum pressure clogged filter	
Max.Druck bei sättigten Filter	1250 Pa
Presión máxima con Filtro sucio	

General Informations

Tipo di filtro	Cartuccia
Type de filtre	Cartouche
Type of filter	Cartridge
Filtertyp	Filterpatrone
Tipo de filtro	Cartucho
Materiale del filtro	Cellulosa
Matériau de filtre	Cellulose
Filter material	Cellulose
Filtermaterial	Zellulose
Material de filtro	Celulosa
Superficie filtrante	
Surface filtrante	
Filtering surface	12 m ²
Filterfläche	
Superficie de filtración	
Efficienza di filtrazione	
Efficacité de filtration	
Filter efficiency	>99%
Filterleistung	
Eficiencia de filtración	
Classificazione	
Classification	
Classification	M-CEL
Klassifikation	
Clasificación	

Options

Cartuccia con carboni attivi	
Cartouche avec charbons actifs	
Charcoal cartridge	2,5 Kg / 10 Kg
Filterpatrone mit Aktivkohle	
Cartucho con carbones activos	