

Down Flow wheeled filter



Cleaning DF  
Jetclean DF  
W3 certified

# Cleaning DF Jetclean DF

## PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT  
OPERATING PRINCIPLE  
FUNKTIONSPRINZIP  
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO



▲ JETCLEAN DF2

▲ JETCLEAN DF2 2,2 kw

- CON 2 BRACCI "EVOLUTION No-SMOKE"
- AVEC 2 BRAS "EVOLUTION No-SMOKE"
- WITH 2 ARMS "EVOLUTION No-SMOKE"
- MIT 2 ABSAUGARMEN "EVOLUTION No-SMOKE"
- CON 2 BRAZOS "EVOLUTION No-SMOKE"

▲ JETCLEAN DF2 W3 1,1 kw

- CON BRACCIO "EVOLUTION No-SMOKE"
- AVEC BRAS "EVOLUTION No-SMOKE"
- WITH ARM "EVOLUTION No-SMOKE"
- MIT ABSAUGARM "EVOLUTION No-SMOKE"
- CON BRAZO "EVOLUTION No-SMOKE"

### CARTUCCE ORIZZONTALI

I nuovi filtri a cartucce orizzontali **CLEANING DF** e **JETCLEAN DF** trovano applicazione nell'aspirazione e filtrazione di fumi di saldatura, polveri fini e grossolane, trucioli in modesta quantità. Sono realizzati con una struttura pannellata in lamiera verniciata e sono provvisti di un attacco di aspirazione per i bracci autoportanti UNIVERSAL NO-SMOKE Ø150 3.3 (standard) o EVOLUTION NO-SMOKE (Optional).

**CLEANING DF** e **JETCLEAN DF** sono filtri per ambienti interni.

L'aria inquinata viene aspirata attraverso la presa d'aria per effetto della depressione creata all'interno dell'involucro dall'aspiratore centrifugo.

L'aria attraversa la precamera verticale nella quale avviene per decantazione la separazione della maggior parte delle polveri: quelle più pesanti si depositano sul fondo nel primo cassetto di raccolta (A). Il successivo labirinto e la sezione filtrante con cartucce ad alta efficienza provvedono alla filtrazione delle polveri residue. Le polveri filtrate più fini si depositano nel secondo contenitore (B). L'aria così filtrata attraversa il ventilatore ad alto rendimento posto nella parte alta dell'unità (garantisce un'elevata capacità di aspirazione ed una bassa rumorosità) e viene espulsa attraverso una griglia posta sulla parete superiore del plenum. Solo il filtro **JETCLEAN DF** è provvisto, per mantenere le cartucce in perfetta efficienza, di sistema automatico di pulizia ad aria compressa.

Nel filtro **CLEANING DF** la pulizia delle cartucce viene fatta manualmente

### CARTOUCHES HORIZONTALES

Le **CLEANING DF** e **JETCLEAN DF** sont nouveaux filtres a cartouches horizontales pour aspirer et filtrer les fumées de soudure, poussières fines ou plus importantes, copeaux en faible quantité. Ils sont réalisés avec une structure constituée de panneaux en tôle d'acier peinte et sont équipés d'un raccordement pour installer le bras autoportant UNIVERSAL NO-SMOKE Ø150 3.3 (standard) ou EVOLUTION NO-SMOKE (Optional). **CLEANING DF** et **JETCLEAN DF** sont des filtres conçus pour un usage interne.

L'air pollué est aspiré au travers d'un bras ou d'une canalisation et par effet de la dépression crée a l'intérieur de la coquille du motoventilateur centrifuge. L'air traverse la préchambre dans laquelle se produit par décantation la séparation de la majeure partie des poussières; les plus lourdes se déposent dans le premier container (A).

Cet air poussiéreux traverse une chicane et arrive dans la partie filtrante du groupe, constitué de cartouches filtrantes a haute efficacité qui permet un dépolluérage total de l'air chargé des particules. Les poussières ainsi récupérées se déposent a l'intérieur du second container (B). L'air totalement dépollué traverse le motoventilateur a haut rendement positionné dans la partie haute du groupe (il assure une tres grande capacité d'aspiration et un niveau sonore particulièrement faible) et est expulsé a l'extérieur a travers une sortie grillagée positionnée sur la partie supérieur du plenum.

Seul le filtre **JETCLEAN DF** a un système automatique de décollage a air comprimé pour maintenir les cartouches en parfait état de fonctionnement. Dans le filtre **CLEANING DF** le décollage est effectué manuellement.

### HORIZONTAL CARTRIDGES

The **CLEANING DF** and **JETCLEAN DF** are filter units equipped with horizontal cartridges suitable for suction and filtration of welding fumes, fine and coarse dusts as well as of small quantities of chips.

They are composed by powder coated steel panels and pre-fitted with articulated arm flanged connection model UNIVERSAL NO-SMOKE 3.3 mts (Standard) or EVOLUTION NO-SMOKE 3 mts (Optional) both in Dia 150 mm.

They are engineered to be used inside the work premises.

The polluted air is sucked through the inlet thanks to the depression created by the suction fan positioned on the clean side.

The filter unit consists of one vertical pre-chamber, where the heaviest dusts are sorted out, falling then in a first collecting bin (A). The following labyrinth together with the high efficiency filtering cartridges complete the filtration of the remaining fine dusts collected in the second bin (B).

The high performance fan, placed just on the top of the unit, assures a high suction capacity and a low noise level, the clean air is exhausted out through a top grill.

The **JETCLEAN DF** thanks to the pneumatic cleaning automatic system (with compressed air) grants the perfect efficiency of the filter cartridges.

The **CLEANING DF** unit is equipped instead with disposable filter cartridges.



◀ **CLEANING DF1** 0,75 kW  
 •CON BRACCIO "DYNAFLEX"  
 •AVEC BRAS "DYNAFLEX"  
 •WITH ARM "DYNAFLEX"  
 •MIT ABSAUGARM "DYNAFLEX"  
 •CON BRAZO "DYNAFLEX"

◀ **JETCLEAN DF2** 1,1 kW  
 •CON BRACCIO "UNIVERSAL NO-SMOKE"  
 •AVEC BRAS "UNIVERSAL NO-SMOKE"  
 •WITH ARM "UNIVERSAL NO-SMOKE"  
 •MIT ABSAUGARM "UNIVERSAL NO-SMOKE"  
 •CON BRAZO "UNIVERSAL NO-SMOKE"

◀ **CLEANING DF1**

## HORIZONTALE FILTERPATRONEN

Die neuen mobilen Absauggeräte **CLEANING DF** und **JETCLEAN DF** mit horizontalen Filterpatronen sind geeignet für die Absaugung und Filtration von Schweißrauch, groben und feinen Stäuben, sowie für geringe Mengen an Späne. Diese Serie wird aus einer lackierten Struktur aus Blechpaneelen realisiert und ist vorgesehen für die Anbringung des selbsttragenden Absaugarms UNIVERSAL NO-SMOKE Ø150 3.3 (Standard) oder EVOLUTION NO-SMOKE (optional).

**CLEANING DF** und **JETCLEAN DF** sind für die Innenaufstellung konzipiert. Die schadstoffbehaftete Luft wird durch einen Zentrifugalventilator im Unterdruck angesaugt und durchströmt dabei die Vorkammer, in welcher die groben Partikel bereits vorabgeschieden werden und sich im Behälter (A) ansammeln. Das folgende Labyrinth und die Filtration durch hocheffiziente Filterpatronen sorgen für die Abscheidung der restlichen Stäube, die im zweiten Behälter (B) dekantieren. Die gereinigte Abluft wird über ein Ausblasgitter nach dem Hochleistungsventilator in die Umwelt zurückgeführt. Die Position des Ventilators sorgt für niedrige Lärmemissionen. Nur der **JETCLEAN DF** ist mit einer automatischen Druckluftabreinigung vorgesehen. Beim **CLEANING DF** erfolgt die Abreinigung manuell.

## CARTUCHOS HORIZONTALES

El nuevo filtro **CLEANING DF** y **JETCLEAN DF** con cartuchos horizontales, encuentra aplicación en la aspiración y filtración de humos de soldadura, polvos finos y gruesos en cantidades modestas. Están realizados con una estructura de paneles de láminas pintadas y están completos de una conexión para incorporar los brazos de aspiración modelo UNIVERSAL NO-SMOKE Ø150 3.3 (estándar) o EVOLUTION NO-SMOKE (Opcional). **CLEANING DF** e **JETCLEAN DF** son filtros para ambientes internos.

El aire contaminado se aspira a través de la toma de aire y por efecto de la depresión que se crea en el interior del cuerpo decanta a una precámara vertical donde se produce una primera pre-separación de la mayor parte de los polvos, depositándose en el primer cajón de recolección (A). A seguir un laberinto y una sección de filtración con cartuchos de alta eficiencia donde se produce la filtración de los polvos residuos. Estos polvos residuos se depositan en el segundo cajón de recolección (B). El aire filtrado, atraviesa el ventilador de alto rendimiento, situado en la parte superior del filtro (garantiza una elevada capacidad de aspiración con un bajo nivel de ruido) y es expulsado a través de una red situada en la parte superior del plenum del filtro. Solo el filtro **JETCLEAN DF** tiene el sistema de limpieza por medio de aire comprimido, para mantener el equipo, siempre con una perfecta eficiencia. En el filtro **CLEANING DF** la limpieza de los cartuchos, se hará en modo manual.



**OPTIONAL**


CAPPETTA IN PLASTICA WINGHOOD CON KIT LUCE  
 HOTTE EN PLASTIQUE WINGHOOD AVEC KIT LUMIERE  
 PLASTIC HOOD WINGHOOD WITH LIGHT KIT  
 HAUBE AUS KUNSTSTOFF WINGHOOD MIT LICHT-KITS  
 CAMPANA DE PLASTICO WINGHOOD CON JUEGO DE LUZ



**A DF1**



**A DF2**




**B**

# Cleaning DF Jetclean DF

## PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT  
OPERATING PRINCIPLE  
FUNKTIONSPRINZIP  
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO



- ARIA INQUINATA  
AIR POLLUÉ  
POLLUTED AIR  
SCHMUTZLUFT  
AIRE CONTAMINADO
- ARIA FILTRATA  
AIR FILTRÉE  
CLEAN AIR  
REINLUFT  
AIRE FILTRADO
- ARIA COMPRESA  
AIR COMPRIMÉ  
COMPRESSED AIR  
DRUCKLUFT  
AIRE COMPRIMIDO

**CLEANING DF**

**JETCLEAN DF**

- ① **INGRESSO ARIA CON POLVERI**  
ENTREE AIR POLLUE  
POLLUTED AIR INLET  
EINTRITT SCHMUTZLUFT  
ENTRADA AIRE PULVERIENTO
- ② **CAMERA DI CALMA**  
CHAMBRE DE CALME  
SETTLING CHAMBER  
BERUHIGUNGSKAMMER  
CÁMARA DE CALMA
- ③ **CASSETTI DI RACCOLTA**  
BIDONES DE RECUPERATION  
COLLECTION BINS  
SAMMELBEHÄLTER  
BIDONES DE RECOLECCIÓN
- ④ **BIDONES DE RECUPERATION**  
COLLECTION BINS  
SAMMELBEHÄLTER  
BIDONES DE RECOLECCIÓN
- ⑤ **CARTUCCE FILTRANTI**  
CARTOUCHES FILTRANTES  
FILTERING CARTRIDGES  
FILTERPATRONEN  
CARTUCHOS FILTRANTES
- ⑥ **VENTILATORE**  
VENTILATEUR  
FAN  
VENTILATOR  
VENTILADOR
- ⑦ **USCITA ARIA FILTRATA**  
SORTIE D'AIR FILTRÉE  
CLEAN AIR OUTLET  
REINLUFT- AUSBLASSEITE  
SALIDA AIRE FILTRADO
- ⑧ **SERBATOIO ARIA COMPRESA**  
RESERVOIR AIR COMPRIMÉ  
COMPRESSED AIR TANK  
DRUCKLUFTBEHÄLTER  
DÉPÔSITO DE AIRE COMPRIMIDO

- ⑨ **CONTAORE - INTERRUPTORE MARCIA/ARRESTO - PRESA PENTAPOLARE**  
COMPTeur HORAIRE - INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRET - PRISE A 5 BROCHES MALE  
HOUR METER - ON/OFF SWITCH - 5 PINS PLUG  
STUNDENZÄHLER - THERMOSCHALTER - 5- POLIGER INDUSTRIESTECKER  
CONTADOR DE HORAS - INTERRUPTOR MARCHA/PARADA - ENCHUFE PENTAPOLAR



Contaore in dotazione per programmare una manutenzione periodica.


Équipé d'un compteur horaire permettant de programmer un entretien périodique

Hour meter supplied as standard to plan the maintenance schedule

Bestückung eines Stundenzählers zur Einstellung einer regelmäßigen Wartung

Cuenta horas para programar un mantenimiento periódico

- ⑤ **CARTUCCE FILTRANTI**  
CARTOUCHES FILTRANTES  
FILTERING CARTRIDGES  
FILTERPATRONEN  
CARTUCHOS FILTRANTES



La disposizione orizzontale delle cartucce permette un agevole accesso ed una rapida manutenzione della sezione filtrante.

La disposition horizontale des cartouches permet un accès facile et une manutention rapide de la section filtrante.


The horizontal position of the cartridges allows an easy access and a quick maintenance of the filtering area.

Die horizontale Anordnung der Filterpatronen ermöglicht einen leichten Zugang und eine schnelle Wartung der Filtereinheit.

La disposición horizontal de los cartuchos permite un fácil acceso y un rápido mantenimiento de los cartuchos filtrantes



ROTAZIONE DEL BRACCIO SUL PIANO ORIZZONTALE DI 360°  
ROTATION DU BRAS SUR 360°  
360° ARM ROTATION AT HORIZONTAL LEVEL  
ABSANGARM HORIZONTAL UM 360° DREHBAR  
ROTACIÓN DEL BRAZO SOBRE EL PLANO HORIZONTAL A 360°



**AREA DI LAVORO**  
SURFACE COUVERTE  
WORKING AREA  
ARBEITSBEREICH  
AREA DE TRABAJO

## OPTIONALS

### • SOLO PER DF2

**A** PIASTRA INGRESSO PER BRACCIO Ø180-200MM SENZA PLENUM INSONORIZZATO

**A+B** PIASTRA PIÙ RACCORDO INGRESSO PER BRACCIO Ø180-200MM CON PLENUM INSONORIZZATO

### • UNIQUEMENT POUR DF2

**A** PLATINE DE SUPPORT DE BRAS D 180-200 MM SANS PLENUM INSONORISANT

**A+B** PLATINE ET RACCORD D'ENTRÉE POUR BRAS D 180 - 200 MM AVEC PLENUM INSONORISANT

### • FOR DF2 ONLY

**A** INLET CONNECTION FOR 180/200 MM ARM WITHOUT SOUNDPROOFING BOX

**A+B** INLET CONNECTION FOR Ø180-200 MM ARM WITH SOUNDPROOFING BOX

### • NUR FÜR DF2


**A** ANSCHLUSSPLATTE FÜR ABSAUGARM Ø180-200MM OHNE SCHALLDÄMMHAUBE

**A+B** ANSCHLUSSPLATTE FÜR ABSAUGARM Ø180-200MM MIT SCHALLDÄMMHAUBE

### • SÓLO PARA DF2

**A** PLACA DE ENTRADA PARA BRAZO Ø180-200MM SIN PLENUM INSONORIZADO

**A+B** PLACA MÁS RACOR DE ENTRADA PARA BRAZO Ø180-200MM CON PLENUM INSONORIZADO



### • SOLO PER IL CLEANING DF

CARTUCCIA CON CARBONI ATTIVI ①

Ha la funzione di assorbire gli odori dei fumi aspirati sfruttando le caratteristiche porose e di assorbimento dei carboni attivi.

### • UNIQUEMENT POUR CLEANING DF

CARTOUCHE AVEC CHARBONS ACTIFS ①

Possède la fonction d'absorber les odeurs des fumées aspirées en utilisant les caractéristiques poreuses et d'absorption des charbons actifs.

### • FOR CLEANING DF ONLY

CHARCOAL CARTRIDGE ①

To absorb the smokes odours thanks to the charcoal properties

### • NUR FÜR CLEANING DF


FILTERPATRONE MIT AKTIVKOHLE ①

Durch die Porosität und Aufnahmefähigkeit der Aktivkohle werden die durch das Schweißen entstehenden Gerüche desodoriert

### • SÓLO PARA CLEANING DF

CARTUCHO CON CARBONES ACTIVOS ①

Tiene la función de absorber los olores de los humos aspirados, aprovechando las características de porosidad y de absorción de los carbonos activos



CLEANING	DF1	DF2
NUMERO CARTUCCE NUMBERS DES CARTOUCHES N° CARTRIDGES PATRONENANZAHL N° CARTUCHOS	1	2
CARBONI ATTIVI CHARBON ACTIF ACTIVATED CHARCOAL AKTIVKOHLE CARBÓN ACTIVADO	3 KG	6 KG

### • PLENUM CON FILTRO A CARBONI ATTIVI O CON FILTRO ASSOLUTO HEPA H13

• PLENUM AVEC FILTRE À CHARBON ACTIF OU AVEC FILTRE ABSOLU HEPA H13

• PLENUM WITH ACTIVATED CARBON FILTER OR WITH ABSOLUTE FILTER HEPA H13

• PLENUM MIT AKTIVKOHLEFILTER ODER MIT ABSOLUTFILTER HEPA H13

• PLENUM CON FILTRO DE CARBÓN ACTIVO O CON FILTRO ABSOLUTO HEPA H13

## CLEANING - JETCLEAN DF1 DF2


KG DI CARBONI ATTIVI PER PLENUM  
KG DE CHARBON ACTIF POUR PLENUM  
KG OF ACTIVATED CHARCOAL TO THE PLENUM  
KG AKTIVKOHLE ZU DER PLENUM  
KG DE CARBÓN ACTIVADO PAR PLENUM

23 KG

30 KG



- PLENUM INSONORIZZATO
- PLENUM INSONORISÉ
- SOUNDPROOFED PLENUM
- SCHALLDÄMMHAUBE
- PLENUM INSONORIZADO



## CARATTERISTICHE TECNICHE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE DATEN - CARACTERISTICAS TÉCNICAS

CARTUCCE FILTRANTI CARTOUCHES FILTRANTES CARTRIDGE FILTERS FILTERPATRONEN CARTUCHOS FILTRANTES	CLEANING/JETCLEAN	DF1 0,55	DF1 0,75	DF2 1,1	DF2 2,2
	NUMERO DELLE CARTUCCE NOMBRE DES CARTOUCHES NUMBER OF CARTRIDGES PATRONENANZAHL NUMERO DE LOS CARTUCHOS	1	1	2	2
	DIMENSIONI DELLE CARTUCCE DIMENSIONS DES CARTOUCHES CARTRIDGES DIMENSIONS ÄBMESSUNGEN FILTERPATRONEN DIMENSIONES DE LOS CARTUCHOS	Ø325 - H400 mm		Ø325 - H400 mm	
	CLASSIFICAZIONE IFA/BGIA CLASSIFICATION IFA/BGIA IFA/BGIA RATING KLASSIFIKATION IFA/BGIA CLASSIFICACIÓN IFA/BGIA	<b>CLEANING DF1</b> <i>M CEL</i> CELLULOSA - CELLULOSE CELLULOSE - ZELLULOSE - CELLULOSA		<b>CLEANING DF2</b> <i>M CEL</i> CELLULOSA - CELLULOSE CELLULOSE - ZELLULOSE - CELLULOSA	
	CLASSIFICAZIONE IFA/BGIA CLASSIFICATION IFA/BGIA IFA/BGIA RATING KLASSIFIKATION IFA/BGIA CLASSIFICACIÓN IFA/BGIA	<b>JETCLEAN DF1</b> <i>M PES</i> POLIESTERE - POLYESTER POLYESTER - POLYESTER - POLIÉSTER		<b>JETCLEAN DF2</b> <i>M PES</i> POLIESTERE - POLYESTER POLYESTER - POLYESTER - POLIÉSTER	
<b>OPTIONAL</b>	<b>CLEANING - JETCLEAN DF1</b> <i>M PES - FVH13 - M PES</i> POLIESTERE - FIBRA DI VETROH13 - POLIESTERE POLYESTER - FIBRE DE VERRE H13 - POLYESTER POLYESTER - FIBER GLASS H13 - POLYESTER POLYESTER - GLASFASER H13 - POLYESTER POLIÉSTER - FBRA DE VIDRIO H13 - POLIÉSTER		<b>CLEANING - JETCLEAN DF2</b> <i>M PES - FVH13 - M PES</i> POLIESTERE - FIBRA DI VETROH13 - POLIESTERE POLYESTER - FIBRE DE VERRE H13 - POLYESTER POLYESTER - FIBER GLASS H13 - POLYESTER POLYESTER - GLASFASER H13 - POLYESTER POLIÉSTER - FBRA DE VIDRIO H13 - POLIÉSTER		



**OPTIONAL** IFA/BGIA RATING **JETCLEAN DF: M PES TF - M PES ALU - M PES+PTFE/MEMBRANE**

# Cleaning DF Jetclean DF

## CARATTERISTICHE TECNICHE


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNICAL FEATURES  
TECHNISCHE DATEN  
CARACTERISTICAS TÉCNICAS

### DF1





CLEANING DF

JETCLEAN DF




DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (mm) DIMENSIONS (mm) MEDIDAS (mm)	CLEANING DF	A	B	C	D	E	F
	JETCLEAN DF						
DF1 0,55		675	905	1129	939	2360	1530
DF1 0,75		675	905	1162	939	2360	1530

### DF2




CLEANING DF

JETCLEAN DF




DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (mm) DIMENSIONS (mm) MEDIDAS (mm)	CLEANING DF	A	B	C	D	E	F
	JETCLEAN DF						
DF2 1,1		750	955	1380	1158	2579	1654
JETCLEAN DF2 1,1 W3		750	1045	1530	1161	2725	1654
DF2 2,2		750	955	1420	1158	2579	1654

- \* PLENUM INSORRIZZATO (OPTIONAL)
- \* PLENUM INSORRIZZE (OPTIONAL)
- \* SOUNDPROOF PLENUM (OPTIONAL)
- \* SCHALLDÄMMHAUBE (OPTIONAL)
- \* PLENUM INSORRIZZADO (OPCIONAL)





DF2 2,2



DF2 1,1

### JETCLEAN DF2 1,1 W3



SUPERFICIE FILTRANTE SURFACE FILTRANTE FILTERING SURFACE FILTERFLÄCHE SUPERFICIE DE FILTRACIÓN	<b>CLEANING</b>	<b>DF1 0,55</b>	<b>DF1 0,75</b>	<b>DF2 1,1</b>	<b>DF2 2,2</b>	
		12 m <sup>2</sup> 129 sq.ft	12 m <sup>2</sup> 129 sq.ft	24 m <sup>2</sup> 258 sq.ft	24 m <sup>2</sup> 258 sq.ft	
	<b>JETCLEAN</b>	<b>DF1 0,55</b>	<b>DF1 0,75</b>	<b>DF2 1,1</b>	<b>DF2 1,1 W3</b>	<b>DF2 2,2</b>
		8 m <sup>2</sup> 86 sq.ft	8 m <sup>2</sup> 86 sq.ft	16 m <sup>2</sup> 172 sq.ft	12 m <sup>2</sup> 129 sq.ft	16 m <sup>2</sup> 172 sq.ft

<b>CLEANING/JETCLEAN</b>	<b>DF1 0,55</b>	<b>DF1 0,75</b>	<b>DF2 1,1</b>	<b>JETCLEAN DF2 1,1 W3</b>	<b>DF2 2,2</b>
MODELLO MODÈLE MODEL TYP MODELO	0,75 HP 0,55 kW	1 HP 0,75 kW	1,5 HP 1,1 kW	1,5 HP 1,1 kW	3 HP 2,2 kW
GIRI TOURS R.P.M UMDREHUNGEN VUELTAS	2800	2800	2800	2920	2800
VENTILATORE VENTILATEUR FAN VENTILATOR VENTILADOR	PRM 220	PRM 220	PRM 250	PRM 250	PRM 250
ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEL VENTILATORE ALIMENTATION ELECTRIQUE POUR LE VENTILATEUR FAN VOLTAGE SPANNUNG VENTILATOR ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA VENTILADOR	230/400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz
60 Hz SU RICHIESTA - SUR DEMANDE - ON REQUEST - AUF ANFRAGE - A PETICION					
PORTATA D'ARIA NOMINALE DÉBIT D'AIR NOMINAL NOMINAL AIR FLOW NENNVOLUMENSTROM CAUDAL DE AIRE NOMINAL	1400 m <sup>3</sup> /h 826 cfm	1450 m <sup>3</sup> /h 856 cfm	1880 m <sup>3</sup> /h 1109 cfm		2280 m <sup>3</sup> /h 1345 cfm
PORTATA D'ARIA AL BRACCIO Ø150 DÉBIT D'AIR AU BRAS Ø150 Ø150 ARM AIR FLOW VOLUMENSTROM BEI Ø150 ABSAUGARME CAUDAL DE AIRE AL BRAZO Ø150	1000 m <sup>3</sup> /h 590 cfm	1100 m <sup>3</sup> /h 649 cfm	1550 m <sup>3</sup> /h 915 cfm	1200 m <sup>3</sup> /h 706 cfm	2150 m <sup>3</sup> /h 1269 cfm
NUMERO BRACCI NOMBRE DES BRAS NUMBER OF ARMS ANZAHL DER ABSAUGARME NUMERO BRAZOS	1 x Ø150 mm 1 x Ø6 inch	1 x Ø150 mm 1 x Ø6 inch	1 x Ø150 mm 1 x Ø6 inch	1 x Ø150 mm 1 x Ø6 inch	2 x Ø150 mm 2 x Ø6 inch
RUMOROSITÀ NIVEAU SONORE AVERAGE SCHALLDRUCKPEGEL NIVEL SONORO	74 dB 70 dB*	75 dB 70,5 dB*	74 dB 69 dB*	70 dB	74,5 dB 70 dB*
CAPACITÀ DI STOCCAGGIO BIDONI ( A+B ) CAPACITÉ DE STOKAGE BIDONS ( A+B ) BIN DUST HOLDING CAPACITY ( A+B ) BEHALTERSAMMELVOLUMEN ( A+B ) CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO BIDONES ( A+B )	9+15 lt	9+15 lt	12+28 lt	9,5+16 lt	12+28 lt
PESO POIDS WEIGHT GEWICHT PESO	105 kg 231 lb	110 kg 242 lb	145 kg 319 lb	185 kg 408 lb	160 kg 352 lb

\* •CON PLENUM INSONORIZZATO (OPTIONAL) • AVEC PLENUM INSONORISÉ (OPTIONAL)  
•WITH SOUNDPROOF PLENUM (OPTIONAL) • MIT SCHALLDÄMMHAUBE (OPTIONAL) • CON PLENUM INSONORIZADO (OPCIONAL)